# Daikin Emura

## FTXJ-MW/S / RXJ-M

DAIKIN emura

Efikasiteti dhe luksi ecin krah për krah në këtë zgjidhje që ka fituar çmime. Thjesht bie në dashuri me të.

- Modeluar për të përmbushur një sens stili Evropian
- Pastruesi i ajrit heq 97% të alergjeneve kështu që të merrni frymë vetëm ajër të pastërt
- Rrjedha e ajrit 3D siguron që ajri i pastër të arrijë edhe cepet më të largëta të dhomës suaj.
- Syri inteligjent shumë-zonësh drejton rrjedhën e ajrit larg nga njerëzit për të shmangur ftohjet direkte
- Pajisja Wi-Fi ju jep kontrollë të plotë mbi njësinë tuaj nga kudo, në çdo kohë, lehtë nga smartphoni apo tableti juaj. Dhe vjen falas drejt nga kutia!

reddot award 2014 winner

DESIGN AWARD 2015

GOOD DESIGN

BLUEVOLUTION

Njësi me montim në mur

# Daikin Emura

DAIKIN emura

BLUEVOLUTION

Kategoria e efikasitetit energjetik

A+++

reddot award 2014 winner

DESIGN AWARD 2015

GOOD DESIGN

Efikasiteti dhe luksi ecin krah për krah në këtë zgjidhje që ka fituar çmime. Thjesht bie në dashuri me të.

| Efikasiteti | | | FTXJ + RXJ | 20MW + 20M | 20MS + 20M | 25MW + 25M | 25MS + 25M | 35MW + 35M | 35MS + 35M | 50MW + 50N | 50MS + 50N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ftohjes | Min./Nom./Maks. | | kW | 1,3/2,3/2,8 | | 1,3/2,4/3,0 | | 1,4/3,5/3,8 | | 1,7/4,8/5,3 | |
| Kapaciteti i ngrohjes | Min./Nom./Maks. | | kW | 1,3/2,5/4,3 | | 1,3/3,4/4,5 | | 1,4/4,0/5,0 | | 1,7/5,8/6,5 | |
| Fuqia e hyrjes | Ftohje | Nom. | kW | 0,50 | | 0,51 | | 0,86 | | 1,43 | |
| | Ngrohje | Nom. | kW | 0,50 | | 0,70 | | 0,99 | | 1,59 | |
| Efikasiteti sezonal (sipas EN14825) | Ftohje | Etiketa e energjisë | | A+++ | | | | A++ | | | |
| | | Kapaciteti i projektit | kW | 2,30 | | 2,40 | | 3,50 | | 4,80 | |
| | | SEER | | 8,73 | | 8,64 | | 7,19 | | 7,02 | |
| | | Konsumi vjetor i energjisë | kWh | 92 | | 97 | | 170 | | 239 | |
| | Ngrohje (Klimë mesatare) | Etiketa e energjisë | | A++ | | | | | | A+ | |
| | | Kapaciteti i enerjisë | kW | 2,10 | | 2,70 | | 3,00 | | 4,60 | |
| | | SCOP/A | | 4,61 | | 4,60 | | | | 4,28 | |
| | | Konsumi vjetor i energjisë | kWh | 638 | | 822 | | 913 | | 1.505 | |

| Të dhëna teknike - Njësia e brendshme | | | FTXJ | 20MW | 20MS | 25MW | 25MS | 35MW | 35MS | 50MW | 50MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Përmasat | Njësia | L x Gj x Th | mm | 303x998x212 | | | | | | | |
| Filtri i ajrit | Lloji | | | Mund të hiqet / të lahet / e mrojtur nga myku | | | | | | | |
| Niveli i presionit të zhurmës | Ftohje | I lartë/i ulët/i qetë | dBA | 38/25/19 | | | | 45/26/20 | | 46/35/32 | |
| | Ngrohje | I lartë/i ulët/i qetë | dBA | 40/28/19 | | 41/28/19 | | 45/29/20 | | 47/35/32 | |

| Të dhëna teknike - Njësia e jashtme | | | | RXJ | 20M | 25M | 35M | 50N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Përmasat | Njësia | L x Gj x Th | | mm | 550x765x285 | | | 735x825x300 |
| Niveli i presionit të zhurmës | Ftohje | I lartë/i qetë | | dBA | 46/43 | | 48/45 | |
| | Ngrohje | I lartë/i qetë | | dBA | 47/44 | | 48/45 | |
| Diapazoni i funksionimit | Ftohje | Temp. jashtme | Min.~Maks. | °CDB | -10~46 | | | |
| | Ngrohje | Temp. jashtme | Min.~Maks. | °CWB | -15~18 | | | |
| Agjenti ftohës | Lloji/Ngarkesa/GWP | | | kg / $TCO_2eq$ | R-32/0,72/0,5/675 | | | R-32/1,30/0,9/675 |
| Lidhja e tubacioneve | Gjatësia e tubacioneve | NJ - NB | Maks. | m | 20 | | | 30 |
| | Ndryshimi i nivelit | NB - NJ | Maks. | m | 15 | | | 20 |
| Rryma - 50Hz | Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) | | | A | 10 | | | 15 |

**DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH**

campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Faks: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.al


Produktet Daikin shpërndahen nga:


Versioni 07/2019


CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

CE

quality austria SYSTEM CERTIFIED

ISO 14001:2015 No.03299/0

ISO 9001:2015 No.18728/0

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. është pjesë e Programit të Certifikimit Eurovent për Kondicionerët e Ajrit (AC), Paketat Ftohëse të Lëngshme (LCP), Njësitë e trajtimit të ajrit (AHU) dhe Ventilkonvektorët (FCU). Kontrolloni vlefshmërinë e vazhdueshme të certifikatës në internet: www.eurovent-certification.com ose www.certiflash.com.


Publikimi aktual është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën ndonjë ofertë detyruese për Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH e ka hartuar përmbajtjen e kësaj broshure me njohuritë e saj më të mira. Nuk jepet asnjë garanci e shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose përshtatshmërinë për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve dhe shërbimeve të paraqitura këtu. Specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin më të gjerë, i cili lind ose lidhet me përdorimin dhe/ose interpretimin e kësaj broshure. E drejta e autorit për të gjithë përmbajtjen është e Daikin Europe N.V.



DACE FTXJ-M Single Sheet 2019-2020 | Daikin ruan të drejtën e gabimeve të shtypit dhe ndryshimeve të modeleve.