

Nexura

FVXG-K



nexura

Më të mirat e dy botëve, të bashkuara në mënyrën më elegante. Nuk ka kompromise, thjesht rehatia më perfekte e përhapur në të gjithë shtëpinë tuaj.

- › Paneli unik rezatues i përparëm ju jep ngrohtësi të rehatshme dhe natyrale gjatë ditëve të ftohta.
- › Ju ofron elasticitet maksimal: mund të instalohet në vend të fshehtë, mbështetur me murin ose në mbajtëse.
- › Ajri shpërndahet me një pëshpërimë, ndërsa ju nuk do ta vini re.
- › Modeli elegant, me kthesë e bën pjesë tërheqëse të shtëpisë tuaj.


NEXURA

NJËSI ME QËNDRIM NË DYSHEME


Kategoria e efikasitetit energjetik (deri në)

A++


Më të mirat e dy botëve, të bashkuara në mënyrën më elegante. Nuk ka kompromise, thjesht rehatia më perfekte e përhapur në të gjithë shtëpinë tuaj.




Njësia unike e një radiatori të ngrohtë të brendshëm.



Instalojeni ku të dëshironi. Përgjatë murit, të ngulitur ose mbi këmbël.



Kaq i heshtur sa që nuk do të dëgjoni asgjë. Natën e mirë dhe gjumë të ëmbël.



Thuajini lamtumirë baktereve, viruseve dhe kundërmimeve.

Efikasiteti		FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Kapaciteti i ftohjes	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6
Kapaciteti i ngrohjes	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1
Efikasiteti sezonal (sipas EN 14825)	Ftohje	Etiketa e energjisë	A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50
		SEER	6,53	6,48	5,41
	Ngrohje (Klimë mesatare)	Konsumi vjetor i energjisë	kWh	134	189
		Etiketa e energjisë	A+		
		Pdesign	kW	2,80	3,10
		SCOP	4,65	4,00	4,18
		Konsumi vjetor i energjisë	kWh	842	1.087

Njësia e brendshme		FVXG	25K	35K	50K
Veshja e jashtme	Ngjyra		E bardhë e freskët (6.5Y 9.5/0.5)		
Dimensionet	Njësia	Lartësi x Gjerësi x Thellësi	600x950x215		
Niveli i presionit të zhurmës	Ftohje	I lartë/nom./ i ulët/funkcionim pa zhurmë	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Ngrohje	I lartë/nom./ i ulët/funkcionim pa zhurmë/Radiant heat	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26

Njësia e jashtme		RXG	25L	35L	50L
Dimensionet	Njësia	Lartësi x Gjerësi x Thellësi	550x765x285		
Diapazoni i funksionimit	Ftohje	Ambienti Min.-Max.	10~46		
	Ngrohje	Ambienti Min.-Max.	-15~18		
Lidhjet e tubacioneve	Gjatesia e tubacioneve	NjJ - NjB Max.	20	30	
	Ndryshimi i nivelit	NjB - NjJ Max.	15	20	
Rryma - 50Hz	Amperazhi maksimal i siguresës (MFA)	A	16	20	
Agjenti ftohës	Lloji/Mbushje/TCO2/GWP		R-410A / 1,05 / 2,2 / 2.087,5		R-410A / 1,6 / 3,3 / 2.087,5

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Fax: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.al

Produktet Daikin shpërndahen nga:

Versioni 07/2019



qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015
No.03299/0
ISO 9001:2015
No.18728/0



Daikin Europe N.V. është pjesë e Programit të Certifikimit Eurovent për Kondicionerët e Ajrit (AC), Paketat Ftohëse të Lëngshme (LCP), Njësitë e trajtimit të ajrit (AHU) dhe Ventilkonvektorët (FCU). Kontrolloni vlefshmërinë e vazhdueshme të certifikatës në internet: www.euroventcertification.com ose www.certiflash.com.

Publikimi aktual është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën ndonjë ofertë detyruese për Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH e ka hartuar përmbajtjen e kësaj broshure me njohuritë e saj më të mira. Nuk jepet asnjë garanci e shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose përshtatshmërinë për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve dhe shërbimeve të paraqitura këtu. Specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin më të gjerë, i cili lind ose lidhet me përdorimin dhe/ose interpretimin e kësaj broshure. E drejta e autorit për të gjithë përmbajtjen është e Daikin Europe N.V.

DAKE FTXL-JV SS 2019-2020 | Ne ruajmë të drejtën e gabimeve të shtypit dhe ndryshimeve të modeleve.